







**Сварочные аппараты ВОЛЖАНИН для стыковой сварки полиэтиленовых труб**



Тип	Изображение	Диаметр свариваемых труб (мм), базовая комплектация	Цена
			В рублях с учетом НДС
ССПТ-160М		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 40-160 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>ручной гидравлический насос, торцеватель с ручным приводом</b> , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, комплект вкладышей: Ø63,90,110мм, зажим для втулок под фланец Ø 40-160	144,000
ССПТ-160МЭ		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 40-160 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом</b> , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец Ø 40-160	180,000
ССПТ-160Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 40-160 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом</b> , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец Ø 40-160	214,000
ССПТ-160ЭП (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом</b> , нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 63, 90, 110 мм, зажим для втулок под фланец Ø 40-160. <b>Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.</b>	364,000
		Комплект вкладышей Ø 40 мм, 8 полуколец	5,760
		Комплект вкладышей Ø 50 мм, 8 полуколец	5,760
		Комплект вкладышей Ø 63 мм, 8 полуколец	5,760
		Комплект вкладышей Ø 75 мм, 8 полуколец	6,840
		Комплект вкладышей Ø 90 мм, 8 полуколец	6,840
		Комплект вкладышей Ø 110 мм, 8 полуколец	7,800
		Комплект вкладышей Ø 125 мм, 8 полуколец	7,800
		Комплект вкладышей Ø 140 мм, 8 полуколец	7,800
		Зажим для втулок под фланец Ø 40 - 160 мм	19,200
		Запасные ножи торцевателя для ССПТ-160, 2 шт.	9,000
		Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры НСПТ-160	40,000
		Торцеватель с электроприводом ЭТ-160	68,000
		Торцеватель с ручным приводом РТ-160	29,000
		Электрическая маслостанция с распределительной панелью МСБ 160-315	96,000
		Ручной гидравлический насос	50,000
		Опорный ролик 160-315	9,600
		Четырехзажимный центратор Ø 160 мм	97,200
ССПТ-225М		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 63-225 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>ручной гидравлический насос, торцеватель с ручным приводом</b> , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, комплект вкладышей: Ø90,110,160мм, зажим для втулок под фланец Ø 63-225	270,000

ССПТ-225МЭ		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец $\text{Ø}$ 63-225 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом</b> , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: $\text{Ø}$ 90, 110, 160 мм, зажим для втулок под фланец $\text{Ø}$ 63-225	290,000
ССПТ-225Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец $\text{Ø}$ 63-225 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом</b> , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: $\text{Ø}$ 90, 110, 160 мм, зажим для втулок под фланец $\text{Ø}$ 63-225	342,000
ССПТ-225ЭП (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом</b> , нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: $\text{Ø}$ 90, 110, 160 мм, зажим для втулок под фланец $\text{Ø}$ 63-225	492,000
		Комплект вкладышей $\text{Ø}$ 63 мм, 8 полуколец	5,760
		Комплект вкладышей $\text{Ø}$ 75 мм, 8 полуколец	6,840
		Комплект вкладышей $\text{Ø}$ 90 мм, 8 полуколец	6,840
		Комплект вкладышей $\text{Ø}$ 110 мм, 8 полуколец	7,800
		Комплект вкладышей $\text{Ø}$ 125 мм, 8 полуколец	7,800
		Комплект вкладышей $\text{Ø}$ 140 мм, 8 полуколец	7,800
		Комплект вкладышей $\text{Ø}$ 160 мм, 8 полуколец	9,960
		Комплект вкладышей $\text{Ø}$ 180 мм, 8 полуколец	9,960
		Комплект вкладышей $\text{Ø}$ 200 мм, 8 полуколец	12,000
		Зажим для втулок под фланец $\text{Ø}$ 63 - 225 мм	30,000
		Запасные ножи торцевателя для ССПТ-225, 2 шт.	9,500
		Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры НСПТ-225	60,000
		Торцеватель с электроприводом ЭТ-225	87,600
		Торцеватель с ручным приводом РТ-225	40,800
		Электрическая маслостанция с распределительной площадкой МСБ 160-315	96,000
		Ручной гидравлический насос	50,000
		Четырехзажимный центратор $\text{Ø}$ 225 мм	168,000
		Опорный ролик 160-315	9,600
ССПТ-315М		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец $\text{Ø}$ 75-315 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>ручной гидравлический насос, торцеватель с ручным приводом</b> , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента, комплект вкладышей: $\text{Ø}$ 110, 160, 225 мм, зажим для втулок под фланец $\text{Ø}$ 75-315	398,000
ССПТ-315МЭ		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец $\text{Ø}$ 75-315 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>ручной гидравлический насос, торцеватель с электроприводом</b> , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: $\text{Ø}$ 110, 160, 225 мм, зажим для втулок под фланец $\text{Ø}$ 75-315	425,000
ССПТ-315Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец $\text{Ø}$ 75-315 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом</b> , нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: $\text{Ø}$ 110, 160, 225 мм, зажим для втулок под фланец $\text{Ø}$ 75-315	475,000
ССПТ-315ЭП (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>электрическая маслостанция с прибором протоколирования, торцеватель с электроприводом</b> , нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: $\text{Ø}$ 110, 160, 225 мм, зажим для втулок под фланец $\text{Ø}$ 75-315. <b>Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.</b>	625,000
		Комплект вкладышей $\text{Ø}$ 75 мм, 8 полуколец	6,840
		Комплект вкладышей $\text{Ø}$ 90 мм, 8 полуколец	6,840
		Комплект вкладышей $\text{Ø}$ 110 мм, 8 полуколец	7,800
		Комплект вкладышей $\text{Ø}$ 125 мм, 8 полуколец	7,800
		Комплект вкладышей $\text{Ø}$ 140 мм, 8 полуколец	7,800
		Комплект вкладышей $\text{Ø}$ 160 мм, 8 полуколец	9,960
		Комплект вкладышей $\text{Ø}$ 180 мм, 8 полуколец	9,960
		Комплект вкладышей $\text{Ø}$ 200 мм, 8 полуколец	12,000
		Комплект вкладышей $\text{Ø}$ 225 мм, 8 полуколец	13,800
		Комплект вкладышей $\text{Ø}$ 250 мм, 8 полуколец	18,000
		Комплект вкладышей $\text{Ø}$ 280 мм, 8 полуколец	18,000

		Зажим для втулок под фланец $\varnothing$ 75 - 315 мм	30,000
		Запасные ножи торцевателя для ССПТ-315, 2 шт.	11,000
		Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры НСПТ-315	90,000
		Торцеватель с электроприводом ЭТ-315	120,000
		Торцеватель с ручным приводом РТ-315	50,400
		Электрическая маслостанция с распределительной площадкой МСБ 160-315	96,000
		Ручной гидравлический насос	50,000
		Четырехзажимный центратор $\varnothing$ 315 мм	276,000
		Опорный ролик 160-315	9,600
ССПТ-400МЭ		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец $\varnothing$ 160-400 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>ручной гидравлический насос</b> , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: $\varnothing$ 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 мм.	540,000
ССПТ-400Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец $\varnothing$ 160-400 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>электрическая маслостанция с блоком управления</b> , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: $\varnothing$ 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 мм.	625,000
ССПТ-400ЭП (протоколер)		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец $\varnothing$ 160-400 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>электрическая маслостанция с прибором протоколирования</b> , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: $\varnothing$ 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 мм. <b>Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.</b>	775,000
		Комплект вкладышей $\varnothing$ 160 мм, 8 полуколец	9,960
		Комплект вкладышей $\varnothing$ 180 мм, 8 полуколец	9,960
		Комплект вкладышей $\varnothing$ 200 мм, 8 полуколец	12,000
		Комплект вкладышей $\varnothing$ 225 мм, 8 полуколец	13,800
		Комплект вкладышей $\varnothing$ 250 мм, 8 полуколец	18,000
		Комплект вкладышей $\varnothing$ 280 мм, 8 полуколец	18,000
		Комплект вкладышей $\varnothing$ 315 мм, 8 полуколец	26,400
		Комплект вкладышей $\varnothing$ 355 мм, 8 полуколец	33,600
		Зажим для втулок под фланец $\varnothing$ 160 - 400 мм	42,000
		Запасные ножи торцевателя для ССПТ-400, 2 шт.	13,500
		Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры НСПТ-400	126,000
		Торцеватель с электроприводом ЭТ-400	158,400
		Электрическая маслостанция с распределительной площадкой МСБ 400-630	159,600
		Ручной гидравлический насос	50,000
		Четырехзажимный центратор $\varnothing$ 400 мм	360,000
		Опорный ролик 400-630	18,000
ССПТ-500МЭ		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец $\varnothing$ 225-500 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>ручной гидравлический насос</b> , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: $\varnothing$ 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор	600,000
ССПТ-500Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец $\varnothing$ 225-500 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>электрическая маслостанция с блоком управления</b> , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: $\varnothing$ 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор	720,000
ССПТ-500ЭП (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>электрическая маслостанция с прибором протоколирования</b> , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: $\varnothing$ 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 мм, кран-манипулятор	870,000

		Комплект вкладышей Ø 225 мм, 8 полуколец	13,800
		Комплект вкладышей Ø 250 мм, 8 полуколец	18,000
		Комплект вкладышей Ø 280 мм, 8 полуколец	18,000
		Комплект вкладышей Ø 315 мм, 8 полуколец	26,400
		Комплект вкладышей Ø 355 мм, 8 полуколец	33,600
		Комплект вкладышей Ø 400 мм, 8 полуколец	37,200
		Комплект вкладышей Ø 450 мм, 8 полуколец	42,000
		Зажим для втулок под фланец Ø 225 - 500 мм	51,600
		Запасные ножи торцевателя для ССПТ-500, 2 шт.	19,500
		Кран-манипулятор	79,200
		Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры НСПТ-500	175,200
		Торцеватель с электроприводом ЭТ-500	175,200
		Электрическая маслостанция с распределительной МСБ 400-630	159,600
		Ручной гидравлический насос	50,000
		Четырехзажимный центратор Ø 500 мм	390,000
		Опорный ролик 400-630	18,000
ССПТ-630МЭ		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 315-630 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>ручной гидравлический насос</b> , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560 мм, кран-манипулятор.	780,000
ССПТ-630Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 315-630 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>электрическая маслостанция с блоком управления</b> , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560мм, кран-манипулятор.	840,000
ССПТ-630ЭП (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>электрическая маслостанция с прибором протоколирования</b> , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, комплект вкладышей: Ø 315, 355, 400, 450, 500, 560мм, кран-манипулятор. <b>Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.</b>	990,000
		Комплект вкладышей Ø 315 мм, 8 полуколец	26,400
		Комплект вкладышей Ø 355 мм, 8 полуколец	33,600
		Комплект вкладышей Ø 400 мм, 8 полуколец	37,200
		Комплект вкладышей Ø 450 мм, 8 полуколец	42,000
		Комплект вкладышей Ø 500 мм, 8 полуколец	43,200
		Комплект вкладышей Ø 560 мм, 8 полуколец	49,200
		Зажим для втулок под фланец Ø 315 - 630 мм	60,000
		Запасные ножи торцевателя для ССПТ-630, 2 шт.	19,500
		Кран-манипулятор	79,200
		Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры НСПТ-630	217,200
		Торцеватель с электроприводом ЭТ-630	246,000
		Электрическая маслостанция с распределительной МСБ 400-630	159,600
		Ручной гидравлический насос	50,000
		Четырехзажимный центратор Ø 630 мм	492,000
		Опорный ролик 400-630	30,000
ССПТ-800Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 450-800 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 450, 500, 560, 630, 710 мм.	1,640,000
ССПТ-800ЭП (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>электрическая маслостанция с прибором протоколирования</b> , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 450, 500, 560, 630, 710 мм. <b>Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.</b>	1,790,000
		Комплект вкладышей Ø 450 мм, 8 полуколец	42,000
		Комплект вкладышей Ø 500 мм, 8 полуколец	43,200
		Комплект вкладышей Ø 560 мм, 8 полуколец	49,200
		Комплект вкладышей Ø 630 мм, 8 полуколец	55,200
		Комплект вкладышей Ø 710 мм, 8 полуколец	60,000

		Зажим для втулок под фланец $\varnothing$ 450 - 800 мм	74,400
		Запасные ножи торцевателя для ССПТ-800, 2 шт.	19,500
		Кран-манипулятор	
		Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры НСПТ-800	316,800
		Торцеватель с электроприводом ЭТ-800	368,400
		Электрическая маслостанция с распределительной площадкой МСБ 800-1200	316,800
		Четырехзажимный центратор $\varnothing$ 800 мм	864,000
		Опорный ролик 800-1600	30,000
ССПТ-1000Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец $\varnothing$ 630-1000 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: $\varnothing$ 630, 710, 800, 900 мм.	2,000,000
ССПТ-1000ЭП (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>электрическая маслостанция с прибором протоколирования</b> , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: $\varnothing$ 630, 710, 800, 900 мм. <b>Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.</b>	2,150,000
		Комплект вкладышей $\varnothing$ 630 мм, 8 полуколец	55,200
		Комплект вкладышей $\varnothing$ 710 мм, 8 полуколец	60,000
		Комплект вкладышей $\varnothing$ 800 мм, 8 полуколец	64,800
		Комплект вкладышей $\varnothing$ 900 мм, 8 полуколец	69,600
		Зажим для втулок под фланец $\varnothing$ 630 - 1000 мм	88,800
		Запасные ножи торцевателя для ССПТ-1000, 2 шт.	19,500
		Кран-манипулятор	
		Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры НСПТ-1000	368,400
		Торцеватель с электроприводом ЭТ-1000	421,200
		Электрическая маслостанция с распределительной площадкой МСБ 800-1200	316,800
		Четырехзажимный центратор $\varnothing$ 1000 мм	1,254,000
		Опорный ролик 800-1600	30,000
ССПТ-1200Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец $\varnothing$ 710-1200 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: $\varnothing$ 710, 800, 900, 1000мм.	2,600,000
ССПТ-1200ЭП (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>электрическая маслостанция с прибором протоколирования</b> , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: $\varnothing$ 710, 800, 900, 1000мм. <b>Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.</b>	2,750,000
		Комплект вкладышей $\varnothing$ 710 мм, 8 полуколец	60,000
		Комплект вкладышей $\varnothing$ 800 мм, 8 полуколец	64,800
		Комплект вкладышей $\varnothing$ 900 мм, 8 полуколец	69,600
		Комплект вкладышей $\varnothing$ 1000 мм, 8 полуколец	82,800
		Зажим для втулок под фланец $\varnothing$ 710 - 1200 мм	110,400
		Запасные ножи торцевателя для ССПТ-1200, 2 шт.	19,500
		Кран-манипулятор	
		Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры НСПТ-1200	441,600
		Торцеватель с электроприводом ЭТ-1200	496,800
		Опорный ролик 800-1600	30,000
		Электрическая маслостанция с распределительной площадкой МСБ 800-1200	316,800
		Четырехзажимный центратор $\varnothing$ 1200 мм	1,572,000

ССПТ-1600Э		Для стыковой сварки полиэтиленовых труб, отводов, тройников, втулок под фланец Ø 1200-1600 мм. В комплекте: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, электрическая маслостанция с блоком управления, торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 1200, 1400 мм.	5,120,000
ССПТ-1600ЭП (протоколер)		В комплект входит: четырехзажимный центратор с гидравлическим приводом, <b>электрическая маслостанция с прибором протоколирования</b> , торцеватель с электроприводом, нагревательный элемент под протоколер, бокс для нагревательного элемента и торцевателя, опорный ролик, комплект вкладышей: Ø 1200, 1400 мм. <b>Возможность сварки в полуавтоматическом режиме.</b>	5,270,000
		Комплект вкладышей Ø 1200 мм, 8 полуколец	73,200
		Комплект вкладышей Ø 1400 мм, 8 полуколец	105,600
		Зажим для втулок под фланец Ø 1200 - 1600 мм	122,400
		Запасные ножи торцевателя для ССПТ-1600, 2 шт.	30,000
		Кран-манипулятор	
		Нагревательный элемент с электронным поддержанием заданной температуры НСПТ-1600	1,200,000
		Торцеватель с электроприводом ЭТ-1600	1,086,000
		Электрическая маслостанция с распределительной МСБ 1600	567,600
		Четырехзажимный центратор Ø 1600 мм	2,430,000